



Symphony2 Reduziert Ihren Fußabdruck

Auch erhältlich mit Pura Backing™

ECONYL®

Type	Use	Traffic	Mat Matrix
Scraping	Indoor	High	A



Die natürlichen Farben, inspiriert von den subtilen Tönen, die Gesteine kennzeichnen, passen in nahezu jeden Eingangsbereich. Die Mischung aus matten und glänzenden Garnen erweckt Symphony2 in vielen Eingangsbereichen zum Leben.

Design

Symphony2 hat einen detaillierten, geschnittenen Flor. Die Matte kombiniert eine steife, schwarze Bürstenfaser mit einem weichen, mehrfarbigen Garn. Dies ergibt einen terrazzoartigen Steineffekt. Die fünf Grautöne spiegeln ein urbanes Umfeld wie Granit, Asphalt, Kiesel, Zement und Betonpflaster wider. Symphony2 stellt in Gebäuden mit offener Fassade die Verbindung zwischen Außen- und Innenbereich her.

Matching all floors

Unsere Designer entwickeln Farbwelten, die jedem Stil gerecht werden. Von stimmungsvoll bis klassisch bis hin zu designorientiert. Das breite Sortiment von Rinos bietet immer eine Lösung, die zu Interieur und Boden passt. **Stellen Sie Ihre eigene Kombination auf unserer Website zusammen und lassen Sie sich von unseren Möglichkeiten inspirieren.**




Wood warm red herringbone
mit Symphony2 Schwarzgrau


Verfügbare Farben




Braunbeige
SY31
NCS: 6020Y20R



Schokoladenbraun
SY21
NCS: 8005Y50R




Granitgrau
SY61
NCS: 7005G20Y




Graubraun
SY22
NCS: 8005Y20R




Quartzgrau
SY11
NCS: 6502Y



Oxidrot
SY91
NCS: 6030Y60R




Signalschwarz
SY81
NCS: 8502G



Verkehrsschwarz
SY51
NCS: 8500N



Silbergrau
SY83
NCS: 6502G



Schwarzgrau
SY82
NCS: 7502G

Spezifikationen PVC

PURA^{BACKING}

Polmaterial	100% recycled (ECONYL®) Polyamide	100% recycled (ECONYL®) Polyamide
Poleinsatzgewicht ISO 8543	850 g/m ²	850 g/m ²
Beanspruchungsklasse EN 1307	33	33
Brandverhalten Euroclass EN 13501	Cfl-s1	Cfl-s1
Abmessungen Rollen ***	135/200 cm, ± 20 m ¹	135/200 cm, ± 20 m ¹
Abmessungen Matten ***	60/90, 90/150, 135/200 cm	60/90, 90/150, 135/200 cm
Rückseite	PVC	PU
Sandaufnahme Klasse*	3	3
Optische Klasse**	4,5	4,5
Wasseraufnahmefähigkeit TNO W6034	± 5,6 l/m ²	± 5,6 l/m ²
Gesamtgewicht ISO 8543	ca. 3.650 g/m ²	ca. 3.050 g/m²
Polhöhe ISO 1766	ca. 7,0 mm	ca. 7,0 mm
Gesamthöhe ISO 1765	ca. 9,0 mm	ca. 9,0 mm
Flordichte ISO 8543	0,110 g/cm ²	0,110 g/cm ²
Noppenanzahl ISO 1763	ca. 71.000 /m ²	ca. 71.000 /m ²
Strapazierwert EN 1963	33	33
Komfort EN 1307	LC2	LC2
Formbeständigkeit ISO 2551	< 0,3%	< 0,3%
Lichtechtheit ISO 105 B02	7	7
Wasserechtheit ISO 105 B01	4-5	4-5
Reibechtheit ISO 105 X12	4-5	4-5
Salzwasser ISO 105 E02	4-5	4-5
Shampoo BS 1006	4-5	4-5
Organische Lösungsmittel ISO 105 X05	4	4
Elektronische Aufladung ISO 6356	-0,4 kV	-0,4 kV
Rutschsicherheit EN 13893	DS	DS
Garnkonstruktion	Velours	Velours
Munster	Meliert	Meliert
Farben	10	10
Eignung für Treppen EN 1963	Intensive Nutzung	Intensive Nutzung
Eignung für Stühle mit Rollen EN 985	Intensive Nutzung	Intensive Nutzung
Grundgewebe	PET/PA-Vliesstoff	PET/PA-Vliesstoff
Declaration of Performance	Verfügbar	Verfügbar

CE Ausgenommen lose verlegte Matten

* Sandabsorption Klasse 1: =< 80%. Sandabsorption Klasse 2: 80% =< Klasse 2 < 90%. Sandabsorption Klasse 3: >=90% ** Optische Klasse 5 ist das Beste, 1 das niedrigste. *** Alle genannten Maß verstehen sich einschließlich 2,5 cm PVC-Rand. Die Rollenlängen, die wir angeben, sind eine Richtlinie. Die gelieferte und in Rechnung gestellte Länge kann 15% kürzer oder länger sein. Verlege- und Wartungsanweisungen sind auf unserer Website zu finden.

PURA^{BACKING}

Pura Backing™ ist eine einzigartige Produktinnovation von Rinos, die von unserer F&E-Abteilung entwickelt wurde. Diese Innovation ist die Antwort von Rinos auf die steigende Nachfrage nach umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Eingangsmattenlösungen durch Vermeidung der Verwendung von PVC und Weichmachern. Matten mit Pura Backing™ erfüllen diese Anforderung – ohne PVC- und Weichmacheranteil, wodurch Flecken auf porösen Untergründen vermieden werden. Dank erhöhter Flexibilität sind die Matten noch einfacher zu verlegen!

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie weitere Informationen wünschen

Unsere Mitarbeiter stehen bereit, Ihre Fragen zu beantworten oder Bestellungen anzunehmen. Rufen Sie **+31 38 385 35 00 an** oder senden Sie uns eine E-Mail: customerservice@rinos.com

Einsatzgebiete

	intensive Beanspruchung	normale Beanspruchung
Beanspruchung ohne Aussenmatte (scraping)	A	B
mit Aussenmatte (absorbing)	C	D
Aussenmatten	E	

© Rinos B.V.

rinos.com/de/products/symphony2