



Delta ist eine absorbierende Matte mit einer feinen Bürstenfaser. Diese Eingangsmatte für stark frequentierte Bereiche besteht aus ECONYL® Garn, enthält HydroTX™ und ist mit einer Pura Backing™-Rückseite erhältlich.

#### Design

Delta ist eine etwas dickere Crossover-Veloursmatte mit feiner Bürstenfaser. Die unregelmäßige, körnige Optik passt sich mühelos harten und weichen Oberflächen an. Man denke an Holz, Vinyl, Teppich und Keramikfliesen. Die dunkelgraue Bürstenfaser sorgt für eine ruhige Basis. Das Grau verbindet sich mit dunklen Metallen wie Stahltüren oder anthrazitfarbenen Fensterrahmen. Die kühle Farbpalette umfasst neben einem sachlichen Blau auch zwei neutrale Grautöne: Schwarz und Grau. Die warme Farbpalette umfasst drei Brauntöne – Braun, Taupe und Sand – die gut zu verschiedenen Holzarten passen. Mit einem hellen Rot kann ein stärkerer Akzent gesetzt werden.

### **Matching all floors**

Unsere Designer entwickeln Farbwelten, die jedem Stil gerecht werden. Von stimmungsvoll bis klassisch bis hin zu designorientiert. Das breite Sortiment von Rinos bietet immer eine Lösung, die zu Interieur und Boden passt. Stellen Sie Ihre eigene Kombination auf unserer Website zusammen und lassen Sie sich von unseren Möglichkeiten inspirieren.



### Verfügbare Farben



Taupe DE11 NCS: NCS S8005-Y20R



Braun DE21 NCS: S8505-Y80R




Sand DE31 NCS: S8005-Y50R



Schwarz DE51 NCS: S9000-N



Blau DE61 NCS: S8505-R80B



**Grau**DE81
NCS: S8502-B



**Rot** DE91 NCS: S5540-Y90R

## Spezifikationen PVC



Polmaterial	100% recycled (ECONYL®) Polyamide	100% recycled (ECONYL®) Polyamide
Poleinsatzgewicht ISO 8543	850 g/m²	850 g/m²
Beanspruchungsklasse EN 1307	32	32
Brandverhalten Euroclass EN 13501	Cfl-s1	Cfl-s1
Abmessungen Rollen ***	135 cm/20 m <sup>1</sup> , 200 cm/20 m <sup>1</sup>	135 cm/20 m <sup>1</sup> , 200 cm/20 m <sup>1</sup>
Abmessungen Matten ***	60*90 cm, 90*150 cm, 135*200 cm	60*90 cm, 90*150 cm, 135*200 cm
Rückseite	PVC	PU
Sandaufnahme Klasse*	3	3
Optische Klasse**	4	4
Wasseraufnahmefähigkeit TNO W6034	5,5	5,5
Gesamtgewicht ISO 8543	ca. 3550 g/m²	ca. 2950 g/m²
Polhöhe ISO 1766	ca. 6,0 mm	ca. 6,0 mm
Gesamthöhe ISO 1765	ca. 8,0 mm	ca. 8,0 mm
Flordichte ISO 8543	0,113 g/m²	0,113 g/m²
Noppenanzahl ISO 1763	ca. 74.500 /m²	ca. 74.500 /m²
Strapazierwert EN 1963	32	32
Komfort EN 1307	LC3	LC3
Formbeständigkeit ISO 2551	< 0,4%	< 0,4%
Lichtechtheit ISO 105 B02	>6	>6
Wasserechtheit ISO 105 B01	4-5	4-5
Reibechtheit ISO 105 X12	4-5	4-5
Salzwasser ISO 105 E02	4	4
Shampoo BS 1006	4-5	4-5
Organische Lösungsmittel ISO 105 X05	4	4
Elektronische Aufladung ISO 6356	< 2 KV	< 2 KV
Rutschsicherheit EN 13893	DS	DS
Garnkonstruktion	Schnittflor	Schnittflor
Munster	Meliert	Meliert
Farben	7	7
Eignung für Treppen EN 1963	Intensive nutzung	Intensive nutzung
Eignung für Stühle mit Rollen EN 985	Intensive nutzung	Intensive nutzung
Grundgewebe	nonwoven PES/PA	nonwoven PES/PA
Declaration of Performance	Verfügbar	Verfügbar



<sup>\*</sup> Sandabsorption Klasse 1: =< 80%. Sandabsorption Klasse 2: 80% =< Klasse 2 < 90%. Sandabsorption Klasse 3: >=90% \*\* Optische Klasse 5 ist das Beste, 1 das niedrigste. \*\*\* Alle genannten Maß verstehen sich einschließlich 2,5 cm PVC-Rand. Die Rollenlängen, die wir angeben, sind eine Richtlinie. Die gelieferte und in Rech- nung gestellte Länge kann 15% kürzer oder länger sein. Verlege- und Wartungsan- weisungen sind auf unserer Website zu finden.

# PUR ABACKING

Pura Backing™ ist eine einzigartige
Produktinnovation von Rinos, die von unserer
F&E-Abteilung entwickelt wurde. Diese
Innovation ist die Antwort von Rinos auf die
steigende Nachfrage nach umweltfreundlicheren
und nachhaltigeren Eingangsmattenlösungen
durch Vermeidung der Verwendung von PVC
und Weichmachern. Matten mit Pura Backing™
erfüllen diese Anforderung – ohne PVC- und
Weichmacheranteil, wodurch Flecken auf
porösen Untergründen vermieden werden.
Dank erhöhter Flexibilität sind die Matten noch
einfacher zu verlegen!

### Also available as tiles

Rückseite	Bitumen
Farben	Grau DE81, Taupe DE11
Gesamtgewicht	3950 g/m²
Gesamthöhe	8 mm
Brandverhalten Euroclass EN 13501	Cfl-s1
Formbeständigkeit ISO 2551	Passed (<0,2%)
Format	50*50 cm
Verpackung	3 m²

### Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie weitere Informationen wünschen

Unsere Mitarbeiter stehen bereit, Ihre Fragen zu beantworten oder Bestellungen anzunehmen. Rufen Sie +31 38 385 35 00 an oder senden Sie uns eine E-Mail: customerservice@rinos.com

## **Einsatzgebiete**



© Rinos B.V.

rinos.com/de/products/delta