



Promotap Eine hochwertige Kokosmatte

Type	Use	Traffic	Mat Matrix
Scraping	Indoor	Medium	B



Die Promotap ist eine verschleißfeste Kokosmatte für kleine Eingangsbereiche mit wenig Laufbelastung. Eine feste und robuste Matte, die Schmutz abbürstet und viel Feuchtigkeit aufnehmen kann. Der PVC-Rücken schützt darunter liegende Böden. Erhältlich in einer klassischen dunklen Kokosfarbe.

Design

Promotap hat das klassische Kokosmatten-Aussehen in einer etwas lockeren Textur. Diese „einfache“ Matte zeigt die natürlichen Farbvariationen, die für das verwendete Material einzigartig sind. Im Allgemeinen lassen sich Kokosmatten aufgrund ihrer erkennbaren Textur sowohl mit traditionellen als auch mit modernen Inneneinrichtungen gut kombinieren.

Matching all floors

Unsere Designer entwickeln Farbwelten, die jedem Stil gerecht werden. Von stimmungsvoll bis klassisch bis hin zu designorientiert. Das breite Sortiment von Rinos bietet immer eine Lösung, die zu Interieur und Boden passt. **Stellen Sie Ihre eigene Kombination auf unserer Website zusammen und lassen Sie sich von unseren Möglichkeiten inspirieren.**



Ceramics – natural stones tile dark grey
mit Promotap natur

Verfügbare Farben



Natur
K19
NCS: 3040Y20R



Spezifikationen

PVC

Polmaterial	100 % maschinengesponnenes Kokosgarn
Poleinsatzgewicht ISO 8543	13 mm: ± 1,85 kg m ² 17 mm: ± 2,35 kg m ² 20 mm: ± 2,70 kg m ² 23 mm: ± 3,10 kg m ²
Beanspruchungsklasse EN 1307	NPD
Brandverhalten Euroclass EN 13501	Efl
Abmessungen Rollen ***	100/200 cm, ± 12,5 m ¹
Abmessungen Matten ***	-
Rückseite	PVC mit integriertem Glasfasergelege
Wasseraufnahmefähigkeit TNO W6034	NPD
Gesamtgewicht ISO 8543	13 mm: ± 4,75 kg m ² 17 mm: ± 5,25 kg m ² 20 mm: ± 5,60 kg m ² 23 mm: ± 6,00 kg m ²
Polhöhe ISO 1766	10, 14, 17 en 20 mm
Gesamthöhe ISO 1765	13, 17, 20 en 23 mm
Flordichte ISO 8543	NPD
Noppenanzahl ISO 1763	± 27.000 /m ²
Strapazierwert EN 1963	NPD
Komfort EN 1307	LC5
Formbeständigkeit ISO 2551	NPD
Lichtechtheit ISO 105 B02	NPD
Wasserechtheit ISO 105 B01	NPD
Reibechtheit ISO 105 X12	NPD
Salzwasser ISO 105 E02	NPD
Shampoo BS 1006	NPD
Organische Lösungsmittel ISO 105 X05	NPD
Elektronische Aufladung ISO 6356	NPD
Rutschsicherheit EN 13893	DS
Garnkonstruktion	Schnittflor
Munster	Uni
Farben	1
Eignung für Treppen EN 1963	NPD
Eignung für Stühle mit Rollen EN 985	NPD
Grundgewebe	-
Declaration of Performance	Verfügbar

 Ausgenommen lose verlegte Matten
EN 14061:2004

* Die Rollenlängen, die wir angeben, sind eine Richtlinie. Die gelieferte und in Rechnung gestellte Länge kann 15% kürzer oder länger sein. Verlege- und Wartungsanweisungen sind auf unserer Website zu finden.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie weitere Informationen wünschen

Unsere Mitarbeiter stehen bereit, Ihre Fragen zu beantworten oder Bestellungen anzunehmen. Rufen Sie **+31 38 385 35 00 an** oder senden Sie uns eine E-Mail: customerservice@rinos.com

Einsatzgebiete

	intensive Beanspruchung	normale Beanspruchung
Beanspruchung ohne Aussenmatte (scraping)	A	B
mit Aussenmatte (absorbing)	C	D
Aussenmatten	E	

© Rinos B.V.