



Stelvio

Ein einladender, sauberer Eingang

Auch erhältlich mit Pura Backing™

Type	Use	Traffic	Mat Matrix
Absorbent	Indoor	High	C



Stelvio ist eine Eingangsmatte, die auf die steigende Nachfrage nach großen Matten reagiert, die auch unter härteren Bedingungen – wie Regen und Schnee – zu einem einladenden Eingang beiträgt.

Design

Stelvio glänzt wie Seide und fühlt sich dennoch dick und hochwertig an. Der geschnittene und frisierte Flor verleiht Stelvio eine subtile Note. Die hellen Töne erinnern an Platin und Silber, die beiden Grautöne sind warm und voll. Das elegante Weinrot wirkt einladend. Besonders die beiden schönen hellen Grau- und Beigetöne passen hervorragend zu hellen Hölzern, gebürsteten Metallen und natürlichen Bezugstoffen wie Leinen und Leder.


Matching all floors

Unsere Designer entwickeln Farbwelten, die jedem Stil gerecht werden. Von stimmungsvoll bis klassisch bis hin zu designorientiert. Das breite Sortiment von Rinos bietet immer eine Lösung, die zu Interieur und Boden passt. **Stellen Sie Ihre eigene Kombination auf unserer Website zusammen und lassen Sie sich von unseren Möglichkeiten inspirieren.**




Linoleum neutral mit Stelvio grau


Verfügbare Farben



Rot
ST91
NCS: 6030R




Beige
ST11
NCS: 6010G90Y



Grau
ST81
NCS: 6010B70G



Anthrazit
ST01
NCS: 8502Y



Schwarz
ST51
NCS: 9000N



Spezifikationen PVC

PURA^{BACKING}

Polmaterial	100% Polyamid	100% Polyamid
Poleinsatzgewicht ISO 8543	1400 g/m ²	1400 g/m ²
Beanspruchungsklasse EN 1307	32	32
Brandverhalten Euroclass EN 13501	Cfl-s1	Cfl-s1
Abmessungen Rollen ***	135/200 cm, ± 20 m ¹	135/200 cm, ± 20 m ¹
Rückseite	PVC	PU
Sandaufnahme Klasse*	3	3
Optische Klasse**	3,5	3,5
Wasseraufnahmefähigkeit TNO W6034	7,4 l/m ²	7,4 l/m ²
Gesamtgewicht ISO 8543	ca. 4200 g/m ²	ca. 3600 g/m²
Polhöhe ISO 1766	ca. 8,0 mm	ca. 8,0 mm
Gesamthöhe ISO 1765	ca. 10,0 mm	ca. 10,0 mm
Flordichte ISO 8543	0,170 g/cm ²	0,170 g/cm ²
Noppenanzahl ISO 1763	ca. 186.800 /m ²	ca. 186.800 /m ²
Strapazierwert EN 1963	32	32
Komfort EN 1307	LC3	LC3
Formbeständigkeit ISO 2551	< 0,2%	< 0,2%
Lichtechtheit ISO 105 B02	>6	>6
Wasserechtheit ISO 105 B01	4-5	4-5
Reibechtheit ISO 105 X12	4-5	4-5
Salzwasser ISO 105 E02	4-5	4-5
Shampoo BS 1006	4-5	4-5
Organische Lösungsmittel ISO 105 X05	4-5	4-5
Elektronische Aufladung ISO 6356	2,0 kV	2,0 kV
Rutschsicherheit EN 13893	DS	DS
Garnkonstruktion	Frisé	Frisé
Munster	Egaal	Egaal
Farben	5	5
Eignung für Treppen EN 1963	Gelegentlicher Gebrauch	Gelegentlicher Gebrauch
Eignung für Stühle mit Rollen EN 985	Gelegentlicher Gebrauch	Gelegentlicher Gebrauch
Grundgewebe	PET/PA-Vliesstoff	PET/PA-Vliesstoff
Declaration of Performance	Verfügbar	Verfügbar

 Ausgenommen lose verlegte Matten
EN 14041:2008

* Sandabsorption Klasse 1: =< 80%. Sandabsorption Klasse 2: 80% =< Klasse 2 < 90%. Sandabsorption Klasse 3: >=90% ** Optische Klasse 5 ist das Beste, 1 das niedrigste. *** Alle genannten Maß verstehen sich einschließlich 2,5 cm PVC-Rand. Die Rollenlängen, die wir angeben, sind eine Richtlinie. Die gelieferte und in Rechnung gestellte Länge kann 15% kürzer oder länger sein. Verlege- und Wartungsanweisungen sind auf unserer Website zu finden.

PURA^{BACKING}

Pura Backing™ ist eine einzigartige Produktinnovation von Rinos, die von unserer F&E-Abteilung entwickelt wurde. Diese Innovation ist die Antwort von Rinos auf die steigende Nachfrage nach umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Eingangsmattenlösungen durch Vermeidung der Verwendung von PVC und Weichmachern. Matten mit Pura Backing™ erfüllen diese Anforderung – ohne PVC- und Weichmacheranteil, wodurch Flecken auf porösen Untergründen vermieden werden. Dank erhöhter Flexibilität sind die Matten noch einfacher zu verlegen!

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie weitere Informationen wünschen

Unsere Mitarbeiter stehen bereit, Ihre Fragen zu beantworten oder Bestellungen anzunehmen. Rufen Sie **+31 38 385 35 00 an** oder senden Sie uns eine E-Mail: customerservice@rinos.com

Einsatzgebiete

	intensive Beanspruchung	normale Beanspruchung
Beanspruchung ohne Aussenmatte (scraping)	A	B
mit Aussenmatte (absorbing)	C	D
Aussenmatten	E	

© Rinos B.V.

rinos.com/de/products/stelvio