

Leginstructie Tapijttegels

Vorbereiding

Laat de tapijttegels 24 uur acclimatiseren in de te installeren ruimte bij een temperatuur van minimaal 15° C.

Bij tapijttegels dient de ondervloer (blijvend) droog, vlak, stroef, schoon en hard te zijn. De vloer moet minimaal een temperatuur van 10 °C. hebben.

- Vlak, zodat onregelmatigheden zich op den duur niet gaan aftekenen. Installeer bij oneffen vloeren eerst een ondervloer.
- Stroef, om het schuiven van de tegels tegen te gaan. Gebruik op gladde ondervloeren (zoals b.v. linoleum) na het ontvetten dubbelzijdige plakband. Dit om de meter aanbrengen in lengte- en breedte-richting. Breng bij intensief projectgebruik speciale antisliplijm aan.
- Schoon, zodat er geen grove cementkorrels, spijkers etc. onder de tegels komen, waardoor ze gaan opstaan.
- Hard, zodat ze niet gaan opwippen.

Benodigheden

- stanleymes (met recht mes en met een haakmes)
- rolmaat
- spatlijn
- rechte lat
- krijt
- dubbelzijdige plakband of antislip
- karton voor mallen
- potlood

1. Eerst meten

- Het is aan te raden om niet langs een wand te beginnen. Deze is lang niet altijd recht en de wanden staan meestal niet haaks op elkaar. Men komt dan al werkende, niet goed uit. Het beste is vanuit het midden van de ruimte te beginnen. Zet twee rechte lijnen uit, die elkaar in het midden kruisen (doe dit met een spatlijn). Voor een L-vormige ruimte extra lijnen plaatsen.
- De lijnen moeten loodrecht op elkaar staan. Men controleert dit door de volgende meting te doen. Op de ene lijn zet men 90 cm uit, op de lijn loodrecht daarop 120 cm. De lijn die beide punten verbindt moet 150 cm zijn en dan is de hoek van beide kruisende lijnen 90 graden. Heeft de ruimte zo'n afmeting, dat je bij het leggen aan de wand hele smalle strookjes (kleiner dan 5 cm.) overhoudt, dan is het aan te bevelen de uitgezette lijnen te verplaatsen.

2. Het leggen

- Begin een tegel te leggen bij het punt waar de lijnen elkaar kruisen. Op alle tegels staat op de rug een pijl, die de vleugrichting aangeeft. Leg alle tegels in dezelfde richting. Leg vervolgens langs de beide lijnen 1 rij tegels. Als je dubbelzijdig plakband of antislip gebruikt dan verschuiven de tapijttegels niet meer. Geadviseerd wordt om de vleug in de richting van de entree te leggen.
- Nu gaat men de 4 open vlakken invullen met tapijttegels, schuif de tapijttegels stevig tegen elkaar en zorg dat de hoeken steeds goed bij elkaar uitkomen. Vul de vlakken als een piramide in.

3. De randtegels

- Als alle hele tegels gelegd zijn moeten de randtegels pas gesneden worden. Til de laatste hele tegel op en schuif hier een te snijden randtegel onder met de rug naar boven, tot aan de plint. Markeer een afgesneden stuk met een pijlrichting, indien de originele pijl van de tegel ontbreekt. Dit voorkomt vergissingen met de vleug die niet altijd goed zichtbaar is.
- Snij de randtegel met een recht stanleymes, langs de hele tegel, licht in.
- Neem de randtegel op, knik deze om en snijd deze verder vanaf de achterzijde door.