



Collect Eine vielseitige Außenmatte

Auch erhältlich mit Pura Backing™

ECONYL®

Type

Scraping

Use

Outdoor

Traffic

High

Mat Matrix

E

Collect ist eine gleichermaßen sachlich als auch lebendig wirkende Außenmatte, die es schafft, ihre bürstenden Eigenschaften mit der Feuchtigkeitsaufnahme zu verbinden. Die Außenmatte passt vor jeden Eingang.

Design

Collect hat einen robusten, groben Schlingenflor. In Kombination mit den zwei Farben der Bürstenfasern verleihen diese Schlaufen der Collect eine strukturierte Oberfläche. Die Funktionsgarne fühlen sich hart und rau an. Drei praktische Farben stehen zur Auswahl. Die rote Farbe lenkt die Aufmerksamkeit auf den Eingangsbereich, während sich das neutrale, dezentere Grau nahtlos in den Hintergrund einfügt. Der satte dunkelbraune Erdton passt gut in ein warmes Interieur.




Pavement medium gray mit **Collect anthrazit**


Matching all floors

Unsere Designer entwickeln Farbwelten, die jedem Stil gerecht werden. Von stimmungsvoll bis klassisch bis hin zu designorientiert. Das breite Sortiment von Rinos bietet immer eine Lösung, die zu Interieur und Boden passt. **Stellen Sie Ihre eigene Kombination auf unserer Website zusammen und lassen Sie sich von unseren Möglichkeiten inspirieren.**


Verfügbare Farben



Anthrazit
007
NCS: 8500N



Braun
014
NCS: 8502R



Rot
016
NCS: 3560R

Spezifikationen PVC

PURA[®] BACKING

Polmaterial	100% regeneriertes (ECONYL [®]) Polyamid	100% regeneriertes (ECONYL [®]) Polyamid
Poleinsatzgewicht ISO 8543	ca. 600 g/m ²	ca. 600 g/m ²
Beanspruchungsklasse EN 1307	33	33
Brandverhalten Euroclass EN 13501	Cfl-s1	Cfl-s1
Abmessungen Rollen (b*I) ***	100 cm/ 20 m ¹ , 200 cm/ 20 m ¹	100 cm/ 20 m ¹ , 200 cm/ 20 m ¹
Abmessungen Matten (b*I) ***	60*90 cm, 90*150 cm	60*90 cm, 90*150 cm
Rückseite	PVC	PU
Sandaufnahme Klasse*	2	2
Optische Klasse **	4	4
Wasseraufnahmefähigkeit TNO W6034	3,8 l/m ²	3,8 l/m ²
Gesamtgewicht ISO 8543	ca. 3.000 g/m ²	ca. 2.700 g/m ²
Polhöhe ISO 1766	ca. 6,5 mm	ca. 6,5 mm
Gesamthöhe ISO 1765	ca. 8,0 mm	ca. 8,0 mm
Flordichte ISO 8543	0,079 g/cm ²	0,079 g/cm ²
Noppenanzahl ISO 1763	ca. 64.500 /m ²	ca. 64.500 /m ²
Strapazierwert EN 1963	33	33
Komfort EN 1307	LC1	LC1
Formbeständigkeit ISO 2551	<0,4 %	<0,4 %
Lichteichtheit ISO 105 B02	>7	>7
Wasserechtheit ISO 105 B01	4 - 5	4 - 5
Reibechtheit ISO 105 X12	4 - 5	4 - 5
Salzwasser ISO 105 E02	4 - 5	4 - 5
Shampoo BS 1006	4 - 5	4 - 5
Organische Lösungsmittel ISO 105 X05	4 - 5	4 - 5
Elektronische aufladung ISO 6356	<0,1 kV	<0,1 kV
Rutschsicherheit EN 13893	DS	DS
Garnkonstruktion	Schlingeflor	Schlingeflor
Dessin	Meliert	Meliert
Muster	3	3
Eignung für Treppen EN 1963	Intensive Nutzung	Intensive Nutzung
Eignung für Stühle mit Rollen EN 985	Gelegentliche Nutzung	Gelegentliche Nutzung
Grundgewebe	nonwoven PET/PA	nonwoven PET/PA
Wärmewiderstand EN 12667	0,08 m ² K/W	0,08 m ² K/W
Kontaktschalldämmung EN 1307 D	≥ 10 dB	≥ 10 dB
Färbung	Garngefärbt	Garngefärbt
Zirkularitätsindex	86 %	60 %

CE Ausgenommen lose verlegte Matten
EN 14001:2004

* Sandabsorption Klasse 1: ≤ 80%. Sandabsorption Klasse 2: 80% ≤ Klasse 2 < 90%. Sandabsorption Klasse 3: ≥ 90% ** Optische Klasse 5 ist das Beste, 1 das niedrigste. *** Alle genannten Maß verstehen sich einschließlich 2,5 cm PVC-Rand. Die Rollenlängen, die wir angeben, sind eine Richtlinie. Die gelieferte und in Rechnung gestellte Länge kann 15% kürzer oder länger sein. Verlege- und Wartungsanweisungen sind auf unserer Website zu finden.



PURA[®] BACKING

Pura Backing™ ist eine einzigartige Produktinnovation von Rinos, die von unserer F&E-Abteilung entwickelt wurde. Diese Innovation ist die Antwort von Rinos auf die steigende Nachfrage nach umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Eingangsmattenlösungen durch Vermeidung der Verwendung von PVC und Weichmachern. Matten mit Pura Backing™ erfüllen diese Anforderung – ohne PVC- und Weichmacheranteil, wodurch Flecken auf porösen Untergründen vermieden werden. Dank erhöhter Flexibilität sind die Matten noch einfacher zu verlegen!

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie weitere Informationen wünschen

Unsere Mitarbeiter stehen bereit, Ihre Fragen zu beantworten oder Bestellungen anzunehmen. Rufen Sie **+31 38 385 35 00 an** oder senden Sie uns eine E-Mail: **customerservice@rinos.com**

Einsatzgebiete

	intensive Beanspruchung	normale Beanspruchung
Beanspruchung ohne Aussenmatte (scraping)	A	B
mit Aussenmatte (absorbing)	C	D
Aussenmatten	E	

© Rinos B.V.

rinos.com/de/products/collect