



Connection Hochleistungs- Eingangsmatte

Auch erhältlich mit Pura Backing™

ECONYL®

Type

Scraping

Use

Indoor

Traffic

High

Mat Matrix

A



Connection ist eine innovative Sauberlaufmatte mit schmutz- und feuchtigkeitsabsorbierenden Funktionen, geeignet für die Nutzung in stark frequentierten Umgebungen.

Design

Der organische Streifen von Connection hebt sich rhythmisch aus dem Hintergrund ab, um in diesem auch wieder zu verschwinden. Die bürstende Faser verleiht durch ihre Textur optische Tiefe. Das Muster wiederholt sich alle 30 cm. Wählen Sie aus zwei kühlen Grautönen, einem klassischen Sepia-Braun oder einem eher Auberginen-Rot. Die dunkelgraue Farbe ist neutral und bietet eine solide Basis. Die hellgraue Variante kommt in einem helleren Interieur besonders gut zur Geltung. Der warme Brauntönen nimmt dunkle Holztöne schön auf. Der Rotton heißt jeden willkommen.


Matching all floors

Unsere Designer entwickeln Farbwelten, die jedem Stil gerecht werden. Von stimmungsvoll bis klassisch bis hin zu designorientiert. Das breite Sortiment von Rinos bietet immer eine Lösung, die zu Interieur und Boden passt. **Stellen Sie Ihre eigene Kombination auf unserer Website zusammen und lassen Sie sich von unseren Möglichkeiten inspirieren.**




Carpet tile dark anthracite
mit Connection Anthracite


Verfügbare Farben




Anthracite
920
NCS: 9000N



Brown
922
NCS: 8505Y80R



Grau
928
NCS: 8502B



Rot
929
NCS: 6030R10B

Spezifikationen PVC

PURA[®] BACKING

Polmaterial	100% regeneriertes (ECONYL [®]) Polyamid	100% regeneriertes (ECONYL [®]) Polyamid
Poleinsatzgewicht ISO 8543	ca. 825 g/m ²	825 g/m ²
Beanspruchungsklasse EN 1307	33	33
Brandverhalten Euroclass EN 13501	Cfl-s1	Cfl-s1
Abmessungen Rollen (b*I) ***	205 cm/ 20 m ¹	205 cm/ 20 m ¹
Abmessungen Matten (b*I) ***	60*100, 100*150, 135*205 cm	60*100, 100*150, 135*205 cm
Rückseite	PVC	PU
Sandaufnahme Klasse*	3	3
Optische Klasse **	4	4
Wasseraufnahmefähigkeit TNO W6034	ca. 5,6 l/m ²	5,6 l/m ²
Gesamtgewicht ISO 8543	ca. 3.525 g/m ²	ca. 2.925 g/m ²
Polhöhe ISO 1766	ca. 6,0 mm	ca. 6,0 mm
Gesamthöhe ISO 1765	ca. 8,0 mm	ca. 8,0 mm
Flordichte ISO 8543	0,146 g/cm ²	0,146 g/cm ²
Noppenanzahl ISO 1763	ca. 125.700 /m ²	ca. 125.700 /m ²
Strapazierwert EN 1963	33	33
Komfort EN 1307	LC2	LC2
Formbeständigkeit ISO 2551	<0,3 %	<0,3 %
Lichtechtheit ISO 105 B02	7	7
Wasserechtheit ISO 105 B01	4 - 5	4 - 5
Reibechtheit ISO 105 X12	4 - 5	4 - 5
Salzwasser ISO 105 E02	4 - 5	4 - 5
Shampoo BS 1006	4 - 5	4 - 5
Organische Lösungsmittel ISO 105 X05	4 - 5	4 - 5
Elektronische aufladung ISO 6356	<-0,2 kV	<-0,2 kV
Rutschsicherheit EN 13893	DS	DS
Garnkonstruktion	Schnittflor	Schnittflor
Dessin	Linear	Linear
Muster	4	4
Eignung für Treppen EN 1963	Intensive Nutzung	Intensive Nutzung
Eignung für Stühle mit Rollen EN 985	Intensive Nutzung	Intensive Nutzung
Grundgewebe	nonwoven PET/PA	nonwoven PET/PA
Wärmewiderstand EN 12667	0,08 m ² K/W	0,08 m ² K/W
Kontaktschalldämmung EN 1307 D	≥ 20 dB	≥ 20 dB
Färbung	Garngefärbt	Garngefärbt
Zirkularitätsindex	74 %	63 %

CE Ausgenommen lose verlegte Matten
EN 14041:2008

PURA[®] BACKING

Pura Backing™ ist eine einzigartige Produktinnovation von Rinos, die von unserer F&E-Abteilung entwickelt wurde. Diese Innovation ist die Antwort von Rinos auf die steigende Nachfrage nach umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Eingangsmattenlösungen durch Vermeidung der Verwendung von PVC und Weichmachern. Matten mit Pura Backing™ erfüllen diese Anforderung – ohne PVC- und Weichmacheranteil, wodurch Flecken auf porösen Untergründen vermieden werden. Dank erhöhter Flexibilität sind die Matten noch einfacher zu verlegen!

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie weitere Informationen wünschen

Unsere Mitarbeiter stehen bereit, Ihre Fragen zu beantworten oder Bestellungen anzunehmen. Rufen Sie **+31 38 385 35 00 an** oder senden Sie uns eine E-Mail: **customerservice@rinos.com**

Einsatzgebiete

	intensive Beanspruchung	normale Beanspruchung
Beanspruchung ohne Aussenmatte (scraping)	A	B
mit Aussenmatte (absorbing)	C	D
Aussenmatten	E	

© Rinos B.V.

* Sandabsorption Klasse 1: ≤ 80%. Sandabsorption Klasse 2: 80% ≤ Klasse 2 < 90%. Sandabsorption Klasse 3: ≥ 90% ** Optische Klasse 5 ist das Beste, 1 das niedrigste. *** Alle genannten Maß verstehen sich einschließlich 2,5 cm PVC-Rand. Die Rollenlängen, die wir angeben, sind eine Richtlinie. Die gelieferte und in Rechnung gestellte Länge kann 15% kürzer oder länger sein. Verlege- und Wartungsanweisungen sind auf unserer Website zu finden.